

Sensira FTXF-C/A

Nástěnná jednotka

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a mnohem víc.



(volitelné)



Ceny	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	19.400,-	20.381,-	21.293,-	25.551,-	33.375,-	38.537,-	56.423,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	6.290,-	6.453,-	6.971,-	8.365,-	11.075,-	12.845,-	18.472,-
Cena venkovní jednotky	CZK	13.110,-	13.928,-	14.322,-	17.186,-	22.300,-	25.692,-	37.951,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A		
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,60/-
Prostorové chlazení	Energetický štítek					A++		A		
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22			6,50	6,21	6,15	5,15
	Roční spotřeba energie		kWh/a	113	141	197	226	282	342	483
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek					A+		A		
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11			4,30	4,06	3,81	3,81
	Roční spotřeba energie		kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278
Jmenovitá účinnost	EER		3,38	3,24		3,30		3,33	3,25	2,56
	COP		3,75	3,73	3,72		3,71		3,93	3,15
	Roční spotřeba energie		kWh					751	923	1.387
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění									E/D

Vnitřní jednotka	FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	286 x 770 x 225			295 x 990 x 263				
Hmotnost	Jednotka		8,0	8,5	9,0	13,5				
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný/omyvatelný							
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	m ³ /min	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Vytápění	Tichý provoz/Nizké/Střední/Vysoké	m ³ /min	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	53,0	54,0	59,0	59	60	62	
	Vytápění		dBA	55,0	56,0	59,0	61	62	62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nizké/Vysoké	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nizké/Vysoké	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Venkovní jednotka	RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	550 x 658 x 275			734 x 870 x 373		
Hmotnost	Jednotka		25,5	26,0	28,0	46,0	50,0	50,0
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	60,0	61,0	61	63	66
	Vytápění		dBA	60,0	62,0	61	63	65
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen./Vysoké	dBA	-46,0	-48,0	47 /-	49 /-	52 /-
	Vytápění	Jmen./Vysoké	dBA	-47,0	-48,0	49 /-	49 /-	52 /-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.-Max.	°CDB		-10 -46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.-Max.	°CWB		-15 -18			
Chladivo	Typ/GWP/Náplň	kg/TCO,Fq	R-32/675/0,450/0,30	R-32/675/0,550/0,37	R-32/675/0,750/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm		6,4 / 9,5		6,4 / 12,7	
	Délka potrubí	Venk.jedn./Vnitř.jedn. Max.	m		20		30	
	Doplnění náplně chladiva		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)					
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.- Venk. jedn. Max.	m		12		20	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V		1~/50 /220-240				
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistištění (MFA)	A		-				

Jmenovité chladicí kapacity jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplotě: 35°CDB, ekvivalentním potrubí chladiva: 5 m, výškovém rozdílu: 0 m. Data pro vysoce účinné řady, certifikované Eurovent | Jmenovité topné kapacity jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentním potrubí chladiva: 5 m, výškovém rozdílu: 0 m. Data pro standardní řady účinnosti | Elektrické údaje viz samostatný výkres | Jmenovité chladicí kapacity jsou založeny na: vnitřní teplotě: 27°CDB, 19°CWB, venkovní teplotě: 35°CDB, ekvivalentním potrubí chladiva: 5 m, výškovém rozdílu: 0 m. | Jmenovité topné kapacity jsou založeny na: vnitřní teplotě: 20°CDB, venkovní teplotě: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentním potrubí chladiva: 5 m, výškovém rozdílu: 0 m. | Provozní rozsah viz samostatný výkres | Obsahuje fluorované sklenkové plyny

Příslušenství pro jednotky Sensira FTXF-C/A

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC470A1	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRC073	Kabelový ovladač	5.078,-
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	780,-